STAHL Leistungserklärung Typ 2/1060
25 µm Polyester, 0,50 mm

	Leistungserklärung Referenznummer : 5050TTK		
1	Pfannenprofil aus Stahl (S280GD+Z275)		
2	Typ 2/1060 0,50 25 my Polyester		
3	Selbsttragende Pfannenprofil als Dacheindeckung nach DIN 14782:2006		
4			
5	JHW- Profiles GmbH Moordamm 4 27404 Zeven		
6	System 4		
7	Herstellererklärung über die Durchführung der Erstprüfung des Produktes und der werkseigenen Produktionskontrolle		
8			
9	Wesentliches Merkmal	**Erklärte Leistung** Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
	Widerstandsfähigkeit gegen Punktlasten[1]	1,2 KN bei einer Stützweite von NPD[2]	DIN EN 14782:2006
	Blechdicke	0,50 mm, Klasse 2 nach EN 508-1:2008	DIN EN 14782:2006
	Maßtoleranzen	Eingehalten. nach EN 508-1:2008	DIN EN 14782:2006
	Wasserdurchlässigkeit	Frei von Löchern Sichtprüfung bestanden	DIN EN 14782:2006
	Maßänderung	Wärmeausdehnungskoeffizient Stahl: 12-10 K	DIN EN 14782:2006
	Freisetzen gefährlicher Substanzen	NPD[2]	DIN EN 14782:2006
	Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	Klasse B Dach(t1)	DIN EN 14782:2006
	Brandverhalten	A1 Nach EN 13501-1:2007	DIN EN 14782:2006
	Dauerhaftigkeit	Beschichtung Seite A 25 my Polyester Seite B RSL Korrosivitätswiderstand: RC3 nach EN ISO 12944-2:1998	DIN EN 14782:2006
10	Die Leistung des Produkts gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4(bzw 5). Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Heiko von Lien, Geschäftsführer Zeven, 03.11.2014 [1] Gilt nur für Dachdeckungsprodukte [2] NPD = No Performance Determined		

STAHL Leistungserklärung Typ 2/1060

35 µm Mattpolyester, 0,50 mm

	Leistungserklärung Referenznummer : 5150TTK		
1	Pfannenprofil aus Stahl (S280GD+Z275)		
2	Typ 2/1060 0,50 35 my Mattpolyester		
3	Selbsttragende Pfannenprofil als Dacheindeckung nach DIN 14782:2006		
4			
5	JHW- Profiles GmbH Moordamm 4 27404 Zeven		
6	System 4		
7	Herstellererklärung über die Durchführung der Erstprüfung des Produktes und der werkseigenen Produktionskontrolle		
8			
9		**Erklärte Leistung**	
	Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
	Widerstandsfähigkeit gegen Punktlasten[1]	1,2 KN bei einer Stützweite von NPD[2]	DIN EN 14782:2006
	Blechdicke	0,50 mm, Klasse 2 nach EN 508-1:2008	DIN EN 14782:2006
	Maßtoleranzen	Eingehalten. nach EN 508-1:2008	DIN EN 14782:2006
	Wasserdurchlässigkeit	Frei von Löchern Sichtprüfung bestanden	DIN EN 14782:2006
	Maßänderung	Wärmeausdehnungskoeffizient Stahl: 12-10 K	DIN EN 14782:2006
	Freisetzen gefährlicher Substanzen	NPD[2]	DIN EN 14782:2006
	Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	Klasse B Dach(t1)	DIN EN 14782:2006
	Brandverhalten	A1 Nach EN 13501-1:2007	DIN EN 14782:2006
	Dauerhaftigkeit	Beschichtung Seite A 35 my Mattpolyester Seite B RSL Korrosivitätswiderstand: RC3 nach EN ISO 12944-2:1998	DIN EN 14782:2006
10	Die Leistung des Produkts gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4(bzw 5). Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Heiko von Lien, Geschäftsführer Zeven, 03.11.2014 [1] Gilt nur für Dachdeckungsprodukte [2] NPD = No Performance Determined		

STAHL Leistungserklärung Typ 2/1060
60 µm TTHD, 0,50 mm

	Leistungserklärung Referenznummer : 5250TTK		
1	Pfannenprofil aus Stahl (S280GD+Z275)		
2	Typ 2/1060 0,50 60 my TTHD		
3	Selbsttragende Pfannenprofil als Dacheindeckung nach DIN 14782:2006		
4			
5	JHW- Profiles GmbH Moordamm 4 27404 Zeven		
6	System 4		
7	Herstellererklärung über die Durchführung der Erstprüfung des Produktes und der werkseigenen Produktionskontrolle		
8			
9	Wesentliches Merkmal	**Erklärte Leistung** Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
	Widerstandsfähigkeit gegen Punktlasten[1]	1,2 KN bei einer Stützweite von NPD[2]	DIN EN 14782:2006
	Blechdicke	0,50 mm, Klasse 2 nach EN 508-1:2008	DIN EN 14782:2006
	Maßtoleranzen	Eingehalten. nach EN 508-1:2008	DIN EN 14782:2006
	Wasserdurchlässigkeit	Frei von Löchern Sichtprüfung bestanden	DIN EN 14782:2006
	Maßänderung	Wärmeausdehnungskoeffizient Stahl: 12-10 K	DIN EN 14782:2006
	Freisetzen gefährlicher Substanzen	NPD[2]	DIN EN 14782:2006
	Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	Klasse B Dach(t1)	DIN EN 14782:2006
	Brandverhalten	A1 Nach EN 13501-1:2007	DIN EN 14782:2006
	Dauerhaftigkeit	Beschichtung Seite A 60 my TTHD Seite B RSL Korrosivitätswiderstand: RC3 nach EN ISO 12944-2:1998	DIN EN 14782:2006
10	Die Leistung des Produkts gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4(bzw 5). Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Heiko von Lien, Geschäftsführer Zeven, 03.11.2014 [1] Gilt nur für Dachdeckungsprodukte [2] NPD = No Performance Determined		

ALUMINIUM Leistungserklärung Typ 2/1060

25 µm Polyester, 0,70 mm

	Leistungserklärung Referenznummer : 9070TTK		
1	Pfannenprofil aus Aluminium		
2	Typ 2/1060 0,70 25 my Polyester		
3	Selbsttragende Pfannenprofil als Dacheindeckung nach DIN 14782:2006		
4			
5	JHW- Profiles GmbH Moordamm 4 27404 Zeven		
6	System 4		
7	Herstellererklärung über die Durchführung der Erstprüfung des Produktes und der werkseigenen Produktionskontrolle		
8			
9		**Erklärte Leistung**	
	Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
	Widerstandsfähigkeit gegen Punktlasten[1]	1,2 KN bei einer Stützweite von NPD[2]	DIN EN 14782:2006
	Blechdicke	0,70 mm, Klasse 2 nach EN 508-1:2008	DIN EN 14782:2006
	Maßtoleranzen	Eingehalten. nach EN 508-1:2008	DIN EN 14782:2006
	Wasserdurchlässigkeit	Frei von Löchern Sichtprüfung bestanden	DIN EN 14782:2006
	Maßänderung	Wärmeausdehnungskoeffizient Aluminium: $24*10^{-6}$ K^{1}	DIN EN 14782:2006
	Freisetzen gefährlicher Substanzen	NPD[2]	DIN EN 14782:2006
	Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	Klasse B Dach(t1)	DIN EN 14782:2006
	Brandverhalten	A1 Nach EN 13501-1:2007	DIN EN 14782:2006
	Dauerhaftigkeit	Beschichtung Seite A 25 my Polyester Seite B RSL	DIN EN 14782:2006
10	Die Leistung des Produkts gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4(bzw 5). Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Heiko von Lien, Geschäftsführer Zeven, 11.02.2014 [1] Gilt nur für Dachdeckungsprodukte [2] NPD = No Performance Determined		